Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 12:26

Link do produktu: https://www.remsport.pl/smar-base-prep-medium-180-g-swix-p-475.html




# Smar Base Prep Medium 180 g SWIX

| | |
|---|---|
| Cena | **99,00 zł** |
| Dostępność | **Dostępny - wysyłka 24h** |
| Czas wysyłki | **24 godziny** |
| Numer katalogowy | **BP088-180** |
| Kod EAN | **7045950553469** |
| Producent | **Swix** |

## Opis produktu

**Smar Base Prep Medium 180 g SWIX – węglowodorowy smar bazowy w kostce**

Oferta Sklepu REMSPORT: Smar narciarsko-snowboardowy tzw. bazowy (podkładowy), produkt norweskiej firmy **SWIX**, jest to model Base Prep Medium (numer katalogowy BP088-180), w dużej kostce o wadze 180 g.

### PAMIĘTAJ – KTO SMARUJE TEN JEDZIE

**Base Prep Medium** BP88-180 SWIX to smar w dużej 180-gramowej kostce do stosowania na gorąco (metoda nakładania smaru na ślizg), kolor smaru czerwony (choć kolorystyka nie ma znaczenia), nadaje się na normalne warunki temperaturowe i śniegowe, stosowany w zakresie temperatur śniegu od 0°C do -10°C.

Idealny do nowych nart oraz do zabezpieczenia ślizgów w podróży.

**Smary podkładowe** – bazowe zostały udoskonalone do najwyższego poziomu dzięki zastosowaniu ich w różnych zakresach temperaturowych. Smary bazowe mają za zadanie utwardzić spody nart oraz je skutecznie chronić, ponadto zwiększają odporność na ścieralność smarów właściwych. Nasycanie struktury ślizgu smarem bazowym jest jednym z ważniejszych, a niedocenianych etapów przygotowania nart nie tylko dla zawodników.

Zalety smarowania ślizgów:

- szybsza jazda (poślizg),
- większe bezpieczeństwo na stoku (ślizgi nie zacinają się),
- ochrona ślizgów przed szybszym utlenianiem się,
- ochrona ślizgów przed tarciem spowodowanym jazdą po śniegu.

Seria smarów bazowych norweskiej firmy SWIX liczy cztery smary o gramaturze 180 g i 900 g (tzw. smar serwisowy), każdy o innym zastosowaniu i charakterystyce temperaturowej:

- smar Base Prep Warm (BP99),
- smar Base Prep Alpine (BP88),
- smar Base Prep Cold (BP77),
- smar Moly Fluor Wax (MB77).




**Charakterystyka techniczna smaru bazowego:**

Postać smaru: **Kostka**
Typ smaru: **Base**
Rodzaj smaru: **Hydrocarbon**
Waga smaru: **180 g**
Zakres temperatur: **0°C do -10°C**
Temperatura żelazka: **130°C**

## Sposób użycia

Czysty i niezabrudzony ślizg szczotkujemy twardą szczotką miedzianą, brązową, mosiężną lub stalową (w zależności od producenta) celem odsłonięcia struktury na ślizgu



Nakładamy (rozgrzewamy) smar za pomocą żelazka narciarsko-snowboardowego (temperatura żelazka zależy od temperatury topnienia smaru)




Rozprasowujemy smar na całym ślizgu

