Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 12:38

Link do produktu: https://www.remsport.pl/smar-base-prep-warm-180-g-swix-p-898.html



Smar Base Prep Warm 180 g SWIX

Cena	**99,00 zł**
Dostępność	**Dostępny - wysyłka 24h**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**BP099-180**
Kod EAN	**7045950995672**
Producent	**Swix**

Opis produktu

Smar Base Prep Warm 180 g SWIX – węglowodorowy smar bazowy w kostce

Oferta Sklepu REMSPORT: Specjalistyczny miękki smar do nart zjazdowych, nart biegowych i desek snowboardowych, tzw. bazowy (podkładowy), produkt norweskiej firmy **SWIX,** jest to model Base Prep Warm (numer katalogowy BP099-180) w kostce o wadze 180 g.

PAMIĘTAJ – KTO SMARUJE TEN JEDZIE

BP099 Base Prep Warm SWIX to smar w dużej kostce do stosowania na gorąco (metoda nakładania smaru na ślizg za pomocą żelazka narciarsko-snowboardowego), kostka w kolorze żółtym, idealny jako pierwsza warstwa oraz do stosowania w różnego rodzaju termokocach, termobagach lub komorach zwanych Thermoboxami, do wygrzewania ślizgów w temperaturze około 55°C.

Smary podkładowe – bazowe zostały udoskonalone do najwyższego poziomu dzięki zastosowaniu ich w różnych zakresach temperaturowych. Smary bazowe mają za zadanie utwardzić spody nart oraz je skutecznie chronić, ponadto zwiększają odporność na ścieralność smarów właściwych.

Nasycanie struktury ślizgu smarem bazowym jest jednym z ważniejszych, a niedocenianych etapów przygotowania nart nie tylko dla zawodników.

Zalety smarowania ślizgów:

- szybsza jazda (poślizg),
- większe bezpieczeństwo na stoku (ślizgi nie zacinają się),
- ochrona ślizgów przed szybszym utlenianiem się,
- ochrona ślizgów przed tarciem spowodowanym jazdą po śniegu.

Seria smarów bazowych norweskiej firmy SWIX liczy cztery smary o gramaturze 180 g i 900 g (tzw. smar serwisowy), każdy o innym zastosowaniu i charakterystyce temperaturowej:

- smar Base Prep Warm (BP99),
- smar Base Prep Alpine (BP88),
- smar Base Prep Cold (BP77),
- smar Moly Fluor Wax (MB77).



Charakterystyka techniczna smaru bazowego:

Postać smaru: **Kostka**
Typ smaru: **Base**
Rodzaj smaru: **Hydrocarbon**
Waga smaru: **180 g**
Zakres temperatur: **+5°C do -5°C**
Temperatura żelazka: **110°C**

Sposób użycia

Czysty i niezabrudzony ślizg szczotkujemy twardą szczotką miedzianą, brązową, mosiężną lub stalową (w zależności od producenta) celem odsłonięcia struktury na ślizgu



Nakładamy (rozgrzewamy) smar za pomocą żelazka narciarsko-snowboardowego (temperatura żelazka zależy od temperatury topnienia smaru)



Rozprasowujemy smar na całym ślizgu

