Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 05:46

Link do produktu: https://www.remsport.pl/smar-fc3m-solid-20g-rode-p-4558.html



Smar FC3M Solid 20g RODE

Cena	**303,00 zł**
Dostępność	**Niedostępny - zadzwoń**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**FC3M**
Kod EAN	**8022937004090**
Producent	**Rode**

Opis produktu

Oferta Sklepu REMSPORT: Profesjonalny smar w kostce tzw. "mydełko" dla zawodników i dla ambitnych narciarzy, czyli 100% fluorocarbon, produkt włoskiej firmy **RODE**, jest to model FC3M Solid (numer katalogowy FC3M), jest to smar o wadze 20g.

PAMIĘTAJ - KTO SMARUJE TEN JEDZIE

Pełnofluorowe smary, do nart zjazdowych z grupy **FC** wybierane przez ekspertów i zawodników. Wszędzie tam gdzie liczy się każda "tysięczna sekundy". Przeznaczone głównie do użytku w sportowych nartach z grupy RACE. Nakłada się je jako kolejną warstwę na smar podkładowy. Smary fluorowe z tej grupy dają najszybszy poślizg z jakichkolwiek innych dostępnych na rynku - bezkonkurencyjne w porównaniu do smarów, których receptura jest oparta na parafinie.

FC3 Molibden Solid to smar w kostce (popularne "mydełko"), mający zastosowanie w warunkach dużej wilgotności powietrza przekraczającej 60%, polecany na stare, brudne śniegi, w zakresie normalnych temperatur wynoszących od +8 C do -3 C. Zawiera dodatek molibdenu w związku z czym jest smarem trudniej ścieralnym. Stosowany (aplikowany) na zimno jako ostatnia warstwa (może być nakładany na warstwę proszku **FC4 Powder** lub na smary średnio i wysokofluorowe czyli LF i HF).

ZALETY SMAROWANIA ŚLIZGU:

- szybsza jazda (poślizg),
- większe bezpieczeństwo na stoku (ślizgi nie zacinają się),
- ochrona ślizgów przed szybszym utlenianiem się,
- ochrona ślizgów przed tarciem spowodowanym jazdą po śniegu.

Seria smarów z grupy **FC Solid** liczy sobie trzy smary:

- FC3 Solid,
- FC4 Solid,
- FC3 Molibden.

Charakterystyka techniczna smaru:

Postać smaru: **Kostka**

Typ smaru: **Racing**
Dodatek w smarze: **Fluor/Molybden**
Rodzaj smaru: **100% Fluor**
Waga smaru: **20g**
Zakres temperatur: **+8°C do -3°C**
Temperatura żelazka: **140°C**

Dobór smarów

