Dane aktualne na dzień: 27-11-2026 05:02

Link do produktu: https://www.remsport.pl/smar-ffr-ldq-157-30-powder-75ml-skigo-p-6629.html



Smar FFR LDQ 157 3.0 Powder 75ml SKIGO

Cena	**370,00 zł**
Dostępność	**Dostępny - wysyłka 24h**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**630444**
Kod EAN	**7393753630444**
Producent	**SkiGo**

Opis produktu

Oferta Sklepu REMSPORT: Smar w proszku dla zawodników i nie tylko, z serii Fluor Free Racing Powder, produkt szwedzkiej firmy **SKIGO**, jest to model FFR LDQ157 3.0 Powder (numer katalogowy 630444) o pojemności 75ml.

PAMIĘTAJ - KTO SMARUJE TEN JEDZIE

FFR LDQ157 3.0 Powder to smar w proszku z nowej serii Fluor Free Racing Powder, mający zastosowanie w każdych warunkach wilgotnościowych powietrza wynoszących od 0 do 100%, w zakresie temperatur wynoszących od +5°C do -10°C (temperatura powietrza). Przeznaczony na wszystkie rodzaje śniegu. Znakomicie sprawdza się na śniegu transformowanym (przeobrażonym) oraz w warunkach świeżego opadu (wygrał testy m.in. w fińskim Muonio przy -4°C w świeżym śniegu).

Seria LDQ (Long Distance Quality) została opracowana we współpracy z profesjonalnym zespołem maratońskim Lager 157 Ski Team, z myślą o biegach długodystansowych i maratonach narciarskich (np. Bieg Wazów, Bieg Piastów itp.). Charakteryzuje się ekstremalną odpornością na ścieranie, co pozwala utrzymać doskonały poślizg na bardzo długich dystansach.

Linia FFR to odpowiedź szwedzkiego producenta na wchodzące przepisy UE zakazujące produkowania smarów na bazie fluorów.

ZALETY SMAROWANIA ŚLIZGU SMAREM METODĄ NA GORĄCO:

- szybsza jazda (poślizg),
- większe bezpieczeństwo na stoku (ślizgi nie zacinają się),
- ochrona ślizgów przed szybszym utlenianiem się,
- ochrona ślizgów przed tarciem spowodowanym jazdą po śniegu.

Seria smarów z grupy **Fluor Free Racing Powder** liczy sobie pięć smarów:

- FFR Yellow Powder
- FFR Red Powder,
- FFR Blue Powder,
- FFR Green Powder
- FFR LDQ157 3.0 Powder.

Charakterystyka techniczna smaru:

Pojemność smaru: **75 ml**
Postać smaru: **Proszek**
Typ smaru: **Racing**
Rodzaj smaru: **Fluor Free**
Zakres temperatur: **+5°C do -10°C**
Temperatura żelazka: **157°C**

Sposób użycia

Dla uzyskania najlepszych rezultatów i pełnej trwałości zaleca się warstwowe przygotowanie ślizgu:

1. Nałożenie na ślizg twardej parafiny grafitowej jako bazy.
2. Nałożenie parafiny podkładowej (np. z serii SkiGo FFC) dopasowanej do temperatury dnia.
3. Równomierne rozsypanie proszku **FFR LDQ 157 3.0** na wierzch.
4. Wgrzanie proszku żelazkiem narciarskim rozgrzanym do wysokiej temperatury (ok. **180°C**).
5. Po ostygnięciu: cyklinowanie (zebranie nadmiaru) oraz dokładne szczotkowanie ślizgu.