

Link do produktu: <https://www.remsport.pl/smar-gl-thermo-wax-900g-ode-p-5296.html>



## Smar GL Thermo Wax 900g RODE

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Cena             | <b>267,00 zł</b>             |
| Dostępność       | <b>Niedostępny - zadzwoń</b> |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>            |
| Numer katalogowy | <b>GLTW-900</b>              |
| Kod EAN          | <b>8022937432398</b>         |
| Producent        | <b>Rode</b>                  |

### Opis produktu

Oferta Sklepu REMSPORT: Smar serwisowy do nart (zwany również woskiem do nart lub parafiną narciarską) zjazdowych, nart biegowych i desek snowboardowych, produkt włoskiej firmy **RODE**, jest to model GL Thermo Wax (numer katalogowy GLTW-900) o wadze 900g, zapakowany w kartoniku mieszczącym pięć kostek smaru każdy o gramaturze 180g, mający zastosowanie w smarowaniu metodą na gorąco, ślizgów nart zjazdowych, nart biegowych lub deski snowboardowej.

### PAMIĘTAJ - KTO SMARUJE TEN JEDZIE

**GL Thermo Wax** to smar o gramaturze 180g (duża kostka zapakowana w plastikowy pojemnik), miękki, uniwersalny zalecany do nasycania zoli przy wykorzystaniu Thermo Box lub specjalnych Thermo pokrowców,

stosowany również do czyszczenia ślizgów (po nałożeniu smaru na ślizg i rozprowadzeniu go po całej powierzchni, od razu przystępujemy do jego z cyklinowania). Do stosowania w zakresie temperatur:

- powietrza: all
- śniegu: od all

Nasycanie struktury ślizgu smarem bazowym jest jednym z ważniejszych, a niedocenianych etapów przygotowania nart nie tylko dla zawodników, coraz częściej smarowaniem bazowym zajmują się serwismeni amatorscy.

#### Charakterystyka techniczna smaru:

Postać smaru: **Kostka**  
Typ smaru: **Hot Box**  
Rodzaj smaru: **Hydrocarbon**  
Waga smaru: **900g**  
Zakres temperatur: **all**  
Temperatura żelazka: **100°C**

### Sposób użycia

Czysty i niezabrudzony ślizg szczotkujemy twardą szczotką miedzianą, brązową, mosiężną lub stalową (w zależności od producenta) celem odsłonięcia struktury na ślizgu



Nakładamy (rozgrzewamy) smar za pomocą żelazka narciarsko-snowboardowego (temperatura żelazka zależy od temperatury topnienia smaru)



Rozprasowujemy smar na całym ślizgu

