

Link do produktu: <https://www.remsport.pl/smar-gl10-green-180g-rode-p-2710.html>



## Smar GL10 Green 180g RODE

Cena	<b>64,00 zł</b>
Dostępność	<b>Niedostępny - zadzwoń</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>GL10-180</b>
Kod EAN	<b>8022937001983</b>
Producent	<b>Rode</b>

### Opis produktu

Oferta Sklepu REMSPORT: Smar hydrocarbonowy z linii Glider (GlideWax), produkt włoskiej firmy **RODE**, jest to model GL10 Green (poprzednie oznaczenie GL1) w dużej kostce o gramaturze 180g mający zastosowanie w smarowaniu metodą na gorąco, ślizgów nart zjazdowych, nart biegowych lub deski snowboardowej.

### PAMIĘTAJ - KTO SMARUJE TEN JEDZIE

Ski Wax Glider (GL) to kompletna linia parafin nadająca się do wszystkich dyscyplin, które wymagają dobrego poślizgu. Nie zawiera fluoru (non fluoro) dlatego nadaje się śniegi gdzie wilgotność powietrza jest mniejsza niż 30 %. Idealny do treningów w zimnych warunkach.

**GL10 Green** to świetny smar na zimowe wypady w rejonach gdzie występują bardzo niskie temperatury (lodowce) i wilgotność powietrza jest niska, stosowany w zakresie temperatur od -10 C do -20 C.

**Smary bazowe** zostały udoskonalone do najwyższego poziomu dzięki zastosowaniu w różnych zakresach temperaturowych. Smary bazowe mają za zadanie utwardzić spody nart oraz je skutecznie chronić, zwiększają odporność na ścieralność smarów właściwych.

### ZALETY SMAROWANIA ŚLIZGU SMAREM METODĄ NA GORĄCO:

- szybsza jazda (poślizg),
- większe bezpieczeństwo na stoku (ślizgi nie zacinają się),
- ochrona ślizgów przed szybszym utlenianiem się,
- ochrona ślizgów przed tarciem spowodowanym jazdą po śniegu.

Seria smarów hydrocarbonowych GL gramaturze 180g liczy sobie siedem modeli:

- [smar GL10 Green](#),
- [smar GL20 Blue](#),
- [smar GL30 Violet](#),
- [smar GL40 Red](#),
- [smar GL50 Yellow](#),
- [smar GL90 Mix](#),
- [smar GLT Training](#).



### Charakterystyka techniczna smaru:

Waga smaru: **180g**  
 Typ smaru: **Base**  
 Zakres temperatur: **-10°C do -20°C**  
 Rodzaj smaru: **Hydrocarbon**  
 Postać smaru: **Kostka**  
 Temperatura żelazka: **150°C**

### Dobór smarów

