

Link do produktu: <https://www.remsport.pl/smar-hf-mid-45g-vauhti-p-3957.html>



Smar HF Mid 45g VAUHTI

| | |
|------------------|-----------------------|
| Cena | 220,00 zł |
| Dostępność | Nieprodukowany |
| Numer katalogowy | HFM45 |
| Producent | Vauhti |

Opis produktu

Oferta Sklepu REMSPORT: Specjalny wysokofluorowy (HF - High Fluor) smar do nart zjazdowych, nart biegowych lub desek snowboardowych, produkt fińskiej firmy **VAUHTI**, jest to model HF Mid (numer katalogowy HFM45), w kostce o gramaturze 45g, pochodzący z nowej linii High Fluorocarbon Glide Wax.

PAMIĘTAJ - KTO SMARUJE TEN JEDZIE

Hydrocarbonowe smary z wysoką zawartością fluoru zapewniają efekt przyśpieszenia w połączeniu z możliwością zastosowania do szerokiego przekroju temperatur. Dodatkowo są relatywnie trwałe i odporne na ścieranie oraz zwiększają odporność ślizgu na przenikanie brudu.

HFM45 Mid - to smar twardy do stosowania na gorąco (rozprowadzany za pomocą specjalnego żelazka narciarsko-snowboardowego). Ten smar ma zastosowanie w normalnych warunkach śniegowych, w zakresie temperatur wynoszącym od 0 C do -5 C, najlepiej spisuje się na nowych śniegach. Formuła tego smaru została oparta o syntetyczną parafinę, która zapobiega szybkiemu ścieraniu smaru ze ślizgu. Wysoka zawartość fluoru zapewnia świetny poślizg w warunkach zwiększonej wilgotności powietrza wynoszącej poniżej 75%.

Może być używany jako samodzielny smar do jazdy lub jako smar podkładowy (smar bazowy) pod smary czysto fluorowe (100% fluory FC), idealnie komponuje się z proszkiem FC Mid.

ZALETY SMAROWANIA ŚLIZGU SMAREM METODĄ NA GORĄCO:

- szybsza jazda (poślizg),
- większe bezpieczeństwo na stoku (ślizgi nie zacinają się),
- ochrona ślizgów przed szybszym utlenianiem się,
- ochrona ślizgów przed tarciem spowodowanym jazdą po śniegu.

Linia High Fluorocarbon Glide Wax **VAUHTI** obejmuje następujące smary wysokofluorowe, które występują w różnych gramaturach wagowych (45g, 90g i 180g):



- [HF Wet 45g](#)
- [HF Mid 45g](#)
- [HF Cold 45g](#)
- [HF Polar 45g](#)
- [HF Moly Mid 45g](#)
- [HF Moly Cold 45g](#)
- [HF Wet & Cold 45g](#)

Charakterystyka techniczna smaru:

Waga smaru: **45g**

Dodatek w smarze: **Fluor**

Postać smaru: **Kostka**

Zakres temperatur: **0°C do -5°C**

Rodzaj smaru: **High Fluor**

Typ smaru: **Racing**

Temperatura żelazka: **110°C**