

Link do produktu: <https://www.remsport.pl/smar-hf-red-45g-skigo-p-2004.html>



## Smar HF Red 45g SKIGO

Cena	<b>188,00 zł</b>
Dostępność	<b>Nieprodukowany</b>
Numer katalogowy	<b>63016</b>
Producent	<b>SkiGo</b>

### Opis produktu

Oferta Sklepu REMSPORT: Specjalny wysokofluorowy (HF - High Fluor) smar, produkt szwedzkiej firmy **SKIGO**, jest to model HF Red (numer katalogowy 63016), w kostce o gramaturze 45g, pochodzący z linii High Fluor Glider, przeznaczony do smarowania nart zjazdowych, nart biegowych i desek snowboardowych. Smar zapakowany w plastikowe, oznaczone i zamknięte pudełko.

### PAMIĘTAJ - KTO SMARUJE TEN JEDZIE

Hydrocarbonowe smary z wysoką zawartością fluoru, zapewniają efekt przyspieszenia w połączeniu z możliwością zastosowania do szerokiego przekroju temperatur. Dodatkowo są relatywnie trwałe i odporne na ścieranie oraz zwiększają odporność ślizgu na przenikanie brudu. Stanowią idealną bazę pod smary 100% fluoro lub jako samodzielne smary treningowo-zjazdowe.

**HF Red** - to smar bardzo twardy, do stosowania na gorąco (rozprowadzany za pomocą specjalnego żelazka narciarsko-snowboardowego), ma zastosowanie w normalnych warunkach w zakresie temperatur wynoszących od +1 C do -5 C, przeznaczony na zmrożone, stare, sztuczne i agresywne śniegi (po transformacji). Formuła tego smaru została oparta o syntetyczną parafinę, która zapobiega szybkiemu ścieraniu smaru ze ślizgu. Wysoka zawartość fluoru zapewnia świetny poślizg w warunkach zwiększonej wilgotności powietrza wynoszącej powyżej 60%.

### ZALETY SMAROWANIA ŚLIZGU SMAREM METODĄ NA GORĄCO:

- szybsza jazda (poślizg),
- większe bezpieczeństwo na stoku (ślizgi nie zacinają się),
- ochrona ślizgów przed szybszym utlenianiem się,
- ochrona ślizgów przed tarciem spowodowanym jazdą po śniegu.

Linia **HF Glider** szwedzkiej firmy **SKIGO** liczy sobie sześć smarów:



- HF Yellow,
- HF Orange,
- HF Red,
- HF Violet,
- HF Blue,
- HF Green.

#### Charakterystyka techniczna smaru:

Rodzaj smaru: **High Fluor**

Typ smaru: **Racing**

Zakres temperatur: **+1°C do -5°C**

Dodatek w smarze: **Fluor**

Postać smaru: **Kostka**

Waga smaru: **45g**

Temperatura żelazka: **130°C**