

Dane aktualne na dzień: 07-07-2026 21:44

Link do produktu: <https://www.remsport.pl/smar-hf21-blue-spray-150ml-rex-p-5009.html>



## Smar HF21 Blue Spray 150ml REX

Cena	<b>147,62 zł</b>
Dostępność	<b>Niedostępny - zadzwoń</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>REX4624</b>
Kod EAN	<b>6417839046248</b>
Producent	<b>Rex</b>

### Opis produktu

Oferta Sklepu REMSPORT: Smar wysokofluorowy (HF - High Fluor) w płynie, produkt fińskiej firmy **REX**, jest to model HF21 Blue Spray (numer katalogowy REX4624), o pojemności 150ml.

### PAMIĘTAJ - KTO SMARUJE TEN JEDZIE



**HF21 Blue Spray** to smar z serii World Cup Racing Program, używany w normalnych warunkach w zakresie temperatur wynoszących od -2 C do -8 stopni C przy wilgotności powietrza od 40% do 90%, może być używany na każdy rodzaj śniegu. Jest smarem bardzo łatwym w aplikacji (wystarczy nanieść go na ślizg, dla lepszego efektu można go wetrzeć w ślizg przy pomocy korka naturalnego, a następnie wypolerować powierzchnię ślizgu szmatką polerską lub filcem i gotowe (ten proces nazywamy smarowaniem na zimno).

Smar HF21 Blue Spray to smar z dużą domieszką fluoru (związek hydrofobowy), który zapewnia dużo lepszy poślizg niż smary nie mające tego dodatku. W warunkach wysokiej wilgotności powietrza powyżej 60%, pokazuje na co go stać. Idealny na treningi lub starty w zawodach. Może być używany jako podkład pod smary 100% fluoro lub jako smar ostateczny.

### ZALETY SMAROWANIA ŚLIZGU:

- szybsza jazda (poślizg),
- większe bezpieczeństwo na stoku (ślizgi nie zacinają się),
- ochrona ślizgów przed szybszym utlenianiem się,
- ochrona ślizgów przed tarciem spowodowanym jazdą po śniegu.

Seria smarów HF Spray World Cup Racing Service liczy sobie trzy smary:

- 
- [smar HF21 Blue Spray](#),
  - [smar HF21 Graphite Spray](#),
  - [smar HF11 Yellow Spray](#),
  - [smar HF41 Pink/Green UHW Spray](#).

**Charakterystyka techniczna smaru:**

Typ smaru: **Racing**

Dodatek w smarze: **Fluor**

Rodzaj smaru: **High Fluor**

Zakres temperatur: **-2°C do -8°C**

Pojemność smaru: **150ml**

Postać smaru: **Spray**