Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 17:47

Link do produktu: https://www.remsport.pl/smar-hydrex-2-40g-rex-p-5765.html



Smar Hydrex 2 40g REX

Cena	**539,00 zł**
Dostępność	**Dostępny - wysyłka 24h**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**REX4702**
Kod EAN	**6417839047023**
Producent	**Rex**

Opis produktu

Oferta Sklepu REMSPORT: Smar do nart zjazdowych, nart biegowych lub desek snowboardowych, zwany również woskiem narciarskim w spray, dla zawodników i nie tylko, jest to 100% fluorocarbon PFOA Free, produkt fińskiej firmy **REX**, jest to model Hydrex 2 (numer katalogowy REX4702).

PAMIĘTAJ - KTO SMARUJE TEN JEDZIE

Pełnofluorowe smary do nart zjazdowych wybierane przez ekspertów i zawodników. Wszędzie tam gdzie liczy się każda "tysięczna sekundy". Przeznaczone głównie do użytku w sportowych nartach z grupy RACE. Nakłada się je jako kolejną warstwę na smar podkładowy.

Zastosowanie: smar Hydrex 2 w spray 100% fluorocarbon (Future Fluor) pozbawiony dodatku w postaci fluoru C6 (PFOA FREE). Zgodny z przepisami UE i FIS na sezon 2020/2021. Używany jako "przyśpieszacz" - smarowanie na zimno/szybko (wcieranie za pomocą roto korka naturalnego), w szerokim zakresie temperatur wynoszących od +10*C do -20*C przy wilgotności powietrza większej niż 70%. Szeroko stosowany w wyścigach XC do powlekania klistrów. Zwiększa właściwości poślizgowe smarów odbiciowych bez wpływu na przyczepność, zmniejsza oblodzenie i odpycha brud. Hydrex 2 to również najlepsza z możliwych kuracja dla strefy odbicia typu Skin.

Porada dla profesjonalistów: Wetrzyj mydełko TK-73 i nałóż Hydrex 2 na wierzch. Połącz je razem za pomocą roto filca lub roto korka i wypoleruj miękką szczotką z włosia naturalnego i gotowe. Tworzy to trwałą i super śliską kombinację, która przewyższa wiele proszków w teście poślizgu. Używany często w wyścigach sprinterskich Pucharu Świata.

ZALETY SMAROWANIA ŚLIZGU:

- szybsza jazda (poślizg),
- większe bezpieczeństwo na stoku (ślizgi nie zacinają się),
- ochrona ślizgów przed szybszym utlenianiem się,
- ochrona ślizgów przed tarciem spowodowanym jazdą po śniegu.

Charakterystyka techniczna smaru:

Postać smaru: **Spray**
Typ smaru: **Racing**
Dodatek w smarze: **Fluor**
Rodzaj smaru: **100% Fluor (PFOA FREE)**
Waga smaru: **40g**
Zakres temperatur: **+10°C do -20°C**