Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 18:35

Link do produktu: https://www.remsport.pl/smar-linea-super-yellow-250-g-remsport-p-5452.html



Smar Linea Super Yellow 250 g REMSPORT

Cena	**60,00 zł**
Dostępność	**Dostępny - wysyłka 24h**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**REM00332**
Kod EAN	**5904496141818**
Producent	**Remsport**

Opis produktu

Smar Linea Super Yellow 250 g REMSPORT – hydrocarbonowy smar serwisowy w kostce na gorąco

Oferta Sklepu REMSPORT: Hydrocarbonowy smar serwisowy do nart zjazdowych, nart biegowych i desek snowboardowych, wyprodukowany w Unii Europejskiej dla firmy **REMSPORT**, jest to model Linea Super Yellow 250 g (numer katalogowy REM00332) w małej kostce o wadze 250 g. Jest to smar serwisowy (bez opakowania i zadrukowanego wieczka).

PAMIĘTAJ – KTO SMARUJE TEN JEDZIE

Smary hydrocarbonowe (H – hydrocarbon) polecane na każdy rodzaj śniegu, stosowane przy niskiej i średniej wilgotności powietrza (poniżej 40%).

Linea Super Yellow 250 g to smar miękki w kostce do stosowania na gorąco (rozprowadzany za pomocą specjalnego żelazka narciarsko-snowboardowego) lub na zimno (wcieramy go w ślizg). Kostka waży 250 g, a kolor smaru jest żółty, stąd jego nazwa. Ma zastosowanie w warunkach śniegowych w okolicach zera (powyżej i poniżej). Działa najlepiej podczas topnienia śniegu.

Jeżeli chodzi o temperatury, można go stosować w zakresie ciepłych zimowych temperatur, od 0°C do -2°C (temperatura śniegu) lub od +5°C do -2°C (temperatura powietrza), przy wilgotności powietrza do 40%. Może być używany jako samodzielny smar do jazdy lub jako smar podkładowy (smar bazowy) pod smary nisko- i średniofluorowe.

ZALETY SMAROWANIA ŚLIZGU SMAREM METODĄ NA GORĄCO:

- szybsza jazda (poślizg),
- większe bezpieczeństwo na stoku (ślizgi nie zacinają się),
- ochrona ślizgów przed szybszym utlenianiem się,
- ochrona ślizgów przed tarciem spowodowanym jazdą po śniegu.

Linia smarów Linea Super Hydrocarbon obejmuje następujące smary, które występują w różnych gramaturach (180 g i 250 g):



- smar Linea Super Yellow
- smar Linea Super Pink
- smar Linea Super Green

Charakterystyka techniczna smaru:

Postać smaru: **Kostka**
Typ smaru: **Base**
Rodzaj smaru: **Hydrocarbon**
Waga smaru: **250 g**
Zakres temperatur: **0°C do -2°C**
Temperatura żelazka: **115°C–125°C**

Sposób użycia

Czysty i niezabrudzony ślizg szczotkujemy twardą szczotką miedzianą, brązową, mosiężną lub stalową (w zależności od producenta) celem odsłonięcia struktury na ślizgu



Nakładamy (rozgrzewamy) smar za pomocą żelazka narciarsko-snowboardowego (temperatura żelazka zależy od temperatury topnienia smaru)



Rozprasowujemy smar na całym ślizgu

