

Link do produktu: <https://www.remsport.pl/smar-liquid-uf-mid-80ml-vauhti-p-4002.html>



## Smar Liquid UF Mid 80ml VAUHTI

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Cena             | <b>279,00 zł</b>      |
| Dostępność       | <b>Nieprodukowany</b> |
| Numer katalogowy | <b>LUFM</b>           |
| Kod EAN          | <b>6419696089314</b>  |
| Producent        | <b>Vauhti</b>         |

### Opis produktu

Oferta Sklepu REMSPORT: Specjalny ultra wysokofluorowy (UHF - Ultra High Fluor), smar do nart zjazdowych, nart biegowych lub desek snowboardowych, produkt fińskiej firmy **VAUHTI**, jest to model - Liquid UF Mid (numer katalogowy LUFM).

### KTO SMARUJE TEN JEDZIE

Hydrocarbonowe smary z wysoką zawartością fluoru zapewniają efekt przyspieszenia w połączeniu z możliwością zastosowania do szerokiego przekroju temperatur. Dodatkowo są relatywnie trwałe i odporne na ścieranie oraz zwiększają odporność ślizgu na przenikanie brudu.

**Liquid UF Mid** - to smar do stosowania na zimno, mający zastosowanie w normalnych warunkach śniegowych, w zakresie temperatur wynoszącym od +2 C do -4 C, najlepiej spisuje się na nowych śniegach. Formuła tego smaru została oparta o syntetyczną parafinę w płynie, która zapobiega szybkiemu ścieraniu smaru ze ślizgu. Bardzo wysoka zawartość fluoru zapewnia świetny poślizg w warunkach zwiększonej wilgotności powietrza wynoszącej powyżej 50%.

Może być używany jako samodzielny smar do jazdy lub jako smar podkładowy (smar bazowy) pod smary czysto fluorowe (100% fluory FC), idealnie komponuje się z proszkiem FC Mid.

### ZALETY SMAROWANIA ŚLIZGU:

- szybsza jazda (poślizg),
- większe bezpieczeństwo na stoku (ślizgi nie zacinają się),
- ochrona ślizgów przed szybszym utlenianiem się,
- ochrona ślizgów przed tarciem spowodowanym jazdą po śniegu.

Linia Ultra High Fluorcarbon Liquid Glide Wax **VAUHTI** obejmuje następujące smary:

- [Liquid UF Wet](#)
- [Liquid UF Mid](#)
- [Liquid UF Cold](#)
- [Liquid UF LDR](#)



#### Charakterystyka techniczna smaru:

Rodzaj smaru: **Ultra High Fluor**  
Typ smaru: **Racing**  
Pojemność smaru: **80ml**  
Zakres temperatur: **+2°C do -4°C**  
Dodatek w smarze: **Fluor**  
Postać smaru: **Płyn**

#### Sposób użycia

1. Nanieść smar na ślizg.
2. Rozprowadzić go po całej powierzchni (można zastosować korek naturalny lub paczkę z filcem).
3. Pozostawić na kilka godzin (najlepiej przez całą noc - ślizgiem do góry).
4. Wypolerować i gotowe.