Dane aktualne na dzień: 23-11-2026 08:24

Link do produktu: https://www.remsport.pl/smar-pace-hf-warm-80ml-vauhti-p-4817.html



Smar Pace HF Warm 80ml VAUHTI

Cena	**167,00 zł**
Dostępność	**Niedostępny - zadzwoń**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**PLHFWA80**
Kod EAN	**6419696094523**
Producent	**Vauhti**

Opis produktu

Oferta Sklepu REMSPORT: Smar wysokofluorowy (HF - High Fluor) w płynie, produkt fińskiej firmy **VAUHTI**, jest to model Pace HF Warm (numer katalogowy PLHFWA80), o pojemności 80ml, pochodzący z serii Pace High Fluorocarbon Liquide Glide.

KTO SMARUJE TEN JEDZIE

Pace HF Warm to smar używany w normalnych warunkach w zakresie temperatur wynoszącym od +7*C do -3*C (temperatura powietrza) Seria przeznaczona jest szczególnie dla narciarzy wyczynowych i wymagających narciarzy fitness. Wysoka zawartość fluorowęglowodorów zapewnia doskonałą odporność na wodę i brud. Cała linia nadaje się na każdy rodzaj śniegu, jeśli wilgotność powietrza przekracza 55%, a śnieg jest wilgotny lub mokry, ale najlepiej spisuje się na nowych śniegach.

Jest smarem bardzo łatwym w aplikacji (wystarczy nanieść go na ślizg, na wyposażeniu jest specjalna gąbka-aplikator, odczekać 10 minut), dla lepszego efektu można go wetrzeć w ślizg przy pomocy korka naturalnego, a następnie wypolerować powierzchnię ślizgu szmatką polerską lub filcem i gotowe (ten proces nazywamy smarowaniem na zimno).

Smar HF Wet firmy VAUHTI to smar z dużą domieszką fluoru (związek hydrofobowy), który zapewnia dużo lepszy poślizg niż smary nie mające tego dodatku. W warunkach wysokiej wilgotności powietrza powyżej 60%, pokazuje na co go stać. Idealny na treningi lub starty w zawodach.

ZALETY SMAROWANIA ŚLIZGU:

- szybsza jazda (poślizg),
- większe bezpieczeństwo na stoku (ślizgi nie zacinają się),
- ochrona ślizgów przed szybszym utlenianiem się,
- ochrona ślizgów przed tarciem spowodowanym jazdą po śniegu.

Seria smarów HF Glide Waxes liczy sobie cztery smary, każdy o pojemności 80ml:

- Pace HF Warm,
- Pace HF Cold,
- Pace HF LDR.







Charakterystyka techniczna smaru:

Pojemność smaru: **80 ml**
Postać smaru: **Płyn**
Typ smaru: **Racing**
Dodatek w smarze: **Fluor (PFOA FREE)**
Rodzaj smaru: **High Fluor (PFOA FREE)**
Zakres temperatur: **+7°C do -3°C**

Sposób użycia

1. Nanieść smar na ślizg.
2. Rozprowadzić go po całej powierzchni (można zastosować korek naturalny lub packę z filcem).
3. Pozostawić na kilka godzin (najlepiej przez całą noc - ślizgiem do góry).
4. Wypolerować i gotowe.