

Link do produktu: <https://www.remsport.pl/smar-pace-uf-cold-80ml-vauhti-p-4001.html>



Smar Pace UF Cold 80ml VAUHTI

Cena	193,00 zł
Cena poprzednia	240,98 zł
Dostępność	Dostępny - wysyłka 24h
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	PLUFC80
Kod EAN	6419696094509
Producent	Vauhti

Opis produktu

Oferta Sklepu REMSPORT: Specjalny ultra wysokofluorowy (UHF - Ultra High Fluor), smar do nart zjazdowych, nart biegowych lub desek snowboardowych, produkt fińskiej firmy **VAUHTI**, jest to model Pace UF Cold (numer katalogowy PLUFC80).

KTO SMARUJE TEN JEDZIE

Hydrocarbonowe smary z wysoką zawartością fluoru zapewniają efekt przyspieszenia w połączeniu z możliwością zastosowania do szerokiego przekroju temperatur. Dodatkowo są relatywnie trwałe i odporne na ścieranie oraz zwiększają odporność ślizgu na przenikanie brudu.

Pace Liquid UF Cold - to smar poślizgowy w płynie o pojemności 80ml, pochodzący z nowej linii Pace Ultra Fluorocarbon Liquid Glide, do stosowania na zimno, mający zastosowanie w zimnych warunkach śniegowych, w zakresie temperatur wynoszących od -2°C do -20°C, sprawdzający się na każdym typie śniegu. Zoptymalizowana zawartość fluorowęglowodorów i skład wosku sprawiają, że jest czuły i szybki, ale jednocześnie trwały na suchym, zimnym śniegu. Szeroki zakres temperatur pracy, również przy słonecznej pogodzie wiosennej i na suchym śniegu poddanym obróbce chemicznej, nawet przy wysokich temperaturach powietrza. Bardzo wysoka zawartość fluoru zapewnia świetny poślizg w warunkach zwiększonej wilgotności powietrza wynoszącej powyżej 50%.

Może być używany jako samodzielny smar do jazdy lub jako smar podkładowy (smar bazowy) pod smary czysto fluorowe (100% fluory FC), idealnie komponuje się z proszkiem Pace FC Speed Powder Cold.

ZALETY SMAROWANIA ŚLIZGU:

- szybsza jazda (poślizg),
- większe bezpieczeństwo na stoku (ślizgi nie zacinają się),
- ochrona ślizgów przed szybszym utlenianiem się,
- ochrona ślizgów przed tarciem spowodowanym jazdą po śniegu.

Linia Pace Ultra High Fluorocarbon Liquid Glide **VAUHTI** obejmuje następujące smary:

- [Pace UF Warm](#),
- [Pace UF Cold](#),
- [Pace UF LDR](#).



Charakterystyka techniczna smaru:

Pojemność smaru: **80ml**

Postać smaru: **Płyn**

Typ smaru: **Racing**

Dodatek w smarze: **Fluor (PFOA FREE)**

Rodzaj smaru: **Ultra High Fluor (PFOA FREE)**

Zakres temperatur: **-2°C do -20°C**

Sposób użycia

1. Nanieść smar na ślizg.
2. Rozprowadzić go po całej powierzchni (można zastosować korek naturalny lub paczkę z filcem).
3. Pozostawić na kilka godzin (najlepiej przez całą noc - ślizgiem do góry).
4. Wypolerować i gotowe.