

Dane aktualne na dzień: 17-06-2026 01:36

Link do produktu: <https://www.remsport.pl/smar-pure-one-warm-100ml-vauhti-p-5950.html>



Smar Pure One Warm 100ml VAUHTI

Cena	70,00 zł
Cena poprzednia	87,45 zł
Dostępność	Dostępny - wysyłka 24h
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	ONEW100
Kod EAN	6419696093526
Producent	Vauhti

Opis produktu

Oferta Sklepu REMSPORT: Smar do nart w płynie, produkt fińskiej firmy **VAUHTI**, jest to model PURE One Warm Liquide Glide (numer katalogowy ONEW100), o pojemności 100ml, pochodzący z nowej serii PURE (Fluorocarbon Free).

KTO SMARUJE TEN JEDZIE



PURE ONE - to nowa, bezfluorowa seria smarów. Formuła tych smarów została oparta o syntetyczną parafinę w płynie ze specjalnymi dodatkami w postaci stearynianu cynku (zinc stearynian) i polidimetylosiloksan. Stearynian cynku zagęszcza i utwardza ślizg nart, zmniejsza tarcie ślizgowe i poprawia odporność na ścieranie, szczególnie w zimnych i suchych warunkach śniegowych. Polidimetylosiloksan z grupami alifatycznymi poprawia wodoodporność i działanie smaru poślizgowego zarówno

w wilgotnych, jak i mokrych warunkach śniegowych.

Pure One Warm to smar używany w ciepłym zakresie temperatur wynoszącym od +7°C do -3*stopni C (temperatura powietrza) przy wilgotności powietrza wynoszącej od 20% do 90%, może być używany na każdy rodzaj śniegu. Jest smarem bardzo łatwym w aplikacji (wystarczy nanieść go na ślizg, na wyposażeniu jest specjalna gąbka-aplikator, odczekać 10 minut), dla lepszego efektu można go wetrzeć w ślizg przy pomocy korka naturalnego, a następnie wypolerować powierzchnię ślizgu szmatką polerską lub filcem i gotowe (ten proces nazywamy smarowaniem na zimno).

ZALETY SMAROWANIA ŚLIZGU:

- szybsza jazda (poślizg),
- większe bezpieczeństwo na stoku (ślizgi nie zacinają się),
- ochrona ślizgów przed szybszym utlenianiem się,
- ochrona ślizgów przed tarciem spowodowanym jazdą po śniegu.

Seria smarów PURE One Liquid Glide liczy sobie pięć smarów, każdy o pojemności 100 i 200ml:

- [Pure One Warm](#),
- [Pure One Cold](#),
- [Pure One Polar](#),
- [Pure One LD](#),
- [Pure One Base](#).



Charakterystyka techniczna smaru:

Pojemność smaru: **100ml**

Postać smaru: **Płyn**

Typ smaru: **Base**

Rodzaj smaru: **Fluor Free**

Zakres temperatur: **+7°C do -3°C**

Sposób użycia

1. Nanieść smar na ślizg.

-
2. Rozprowadzić go po całej powierzchni (można zastosować korek naturalny lub paczkę z filcem).
 3. Pozostawić na kilka godzin (najlepiej przez całą noc - ślizgiem do góry).
 4. Wypolerować i gotowe.