

Dane aktualne na dzień: 17-06-2026 01:36

Link do produktu: <https://www.remsport.pl/smar-pure-up-warm-100ml-vauhti-p-5956.html>



Smar Pure UP Warm 100ml VAUHTI

Cena	133,00 zł
Cena poprzednia	165,19 zł
Dostępność	Dostępny - wysyłka 24h
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	UPW100
Kod EAN	6419696093496
Producent	Vauhti

Opis produktu

Oferta Sklepu REMSPORT: Smar do nart w płynie, produkt fińskiej firmy **VAUHTI**, jest to model PURE UP Warm Liquide Glide (numer katalogowy UPW100), o pojemności 100ml, pochodzący z nowej serii PURE (Fluorocarbon Free).

KTO SMARUJE TEN JEDZIE



PURE UP - to nowa, bezfluorowa seria smarów. Formuła tych smarów została oparta o syntetyczną parafinę w płynie ze specjalnymi dodatkami w postaci stearynianu cynku (zinc stearynian) i polidimetylosiloksan. Stearynian cynku zagęszcza i utwardza ślizg nart, zmniejsza tarcie ślizgowe i poprawia odporność na ścieranie, szczególnie w zimnych i suchych warunkach śniegowych. Polidimetylosiloksan z grupami alifatycznymi poprawia wodoodporność i działanie smaru poślizgowego zarówno

w wilgotnych, jak i mokrych warunkach śniegowych. Przeznaczony dla ambitnych narciarzy, zawodników, idealny na treningi.

Pure UP Warm to smar używany w ciepłym zakresie temperatur wynoszącym od +7°C do -3°C (temperatura powietrza) przy wilgotności powietrza wynoszącej od 20% do 90%, może być używany na każdy rodzaj śniegu. Jest smarem bardzo łatwym w aplikacji (wystarczy nanieść go na ślizg, na wyposażeniu jest specjalna gąbka-aplikator, odczekać 10 minut), dla lepszego efektu można go wetrzeć w ślizg przy pomocy korka naturalnego, a następnie wypolerować powierzchnię ślizgu szmatką polerską lub filcem i gotowe (ten proces nazywamy smarowaniem na zimno).

ZALETY SMAROWANIA ŚLIZGU:

- szybsza jazda (poślizg),
- większe bezpieczeństwo na stoku (ślizgi nie zacinają się),
- ochrona ślizgów przed szybszym utlenianiem się,
- ochrona ślizgów przed tarciem spowodowanym jazdą po śniegu.

Seria smarów PURE UP Liquid Glide liczy sobie cztery smary, każdy o pojemności 100ml:

- Pure UP Warm,
- Pure UP Cold,
- Pure UP Polar,
- Pure UP LDR.

Charakterystyka techniczna smaru:

Postać smaru: **Płyn**

Typ smaru: **Racing**

Rodzaj smaru: **Fluor Free**

Zakres temperatur: **+7°C do -3°C**

Pojemność smaru: **100ml**

Sposób użycia

1. Nanieść smar na ślizg.
2. Rozprowadzić go po całej powierzchni (można zastosować korek naturalny lub packę z filcem).
3. Pozostawić na kilka godzin (najlepiej przez całą noc - ślizgiem do góry).
4. Wypolerować i gotowe.