Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 06:35

Link do produktu: https://www.remsport.pl/smar-racing-mix-cold-70-g-holmenkol-p-2281.html



Smar Racing Mix Cold 70 g HOLMENKOL

Cena	**169,00 zł**
Dostępność	**Niedostępny - zadzwoń**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**24970**
Kod EAN	**4250081616812**
Producent	**Holmenkol**

Opis produktu

Smar Racing Mix Cold 70 g HOLMENKOL – wysokofluorowy smar wyścigowy w kostce

Oferta Sklepu REMSPORT: Wysokofluorowa parafina narciarska (smar HF – High Fluor), produkt niemieckiej firmy **HOLMENKOL**, jest to model Racing Mix Cold (numer katalogowy 24970) w kostce o wadze 70 g, polecany do smarowania na gorąco nart zjazdowych, nart biegowych i desek snowboardowych. Smar zapakowany w plastikowe, oznaczone i zamykane pudełko.

PAMIĘTAJ – KTO SMARUJE TEN JEDZIE

Hydrocarbonowe smary z wysoką zawartością fluoru zapewniają efekt przyśpieszenia w połączeniu z możliwością zastosowania do szerokiego przekroju temperatur, ale trzeba pamiętać, że smary fluorowe pokazują swoją moc (poślizg) przy średniej i dużej wilgotności powietrza, czyli większej od 50%. Dodatkowo są relatywnie trwałe i odporne na ścieranie oraz zwiększają odporność ślizgu na przenikanie brudu.

Racing Mix Cold to smar wysokofluorowy (HF – High Fluor) z linii Racing Wax HF, tzw. smar wyścigowy, idealny na zimne, zmrożone i sztuczne śniegi. Ma zastosowanie w zakresie niskich temperatur od -10°C do -25°C (temperatura śniegu), przy wilgotności do 75%. Jest to smar w kostce roztapiany i rozprowadzany za pomocą specjalnego żelazka narciarsko-snowboardowego.

ZALETY SMAROWANIA ŚLIZGU SMAREM METODĄ NA GORĄCO:

- szybsza jazda (poślizg),
- większe bezpieczeństwo na stoku (ślizgi nie zacinają się),
- ochrona ślizgów przed szybszym utlenianiem się,
- ochrona ślizgów przed tarciem spowodowanym jazdą po śniegu.

Seria Racing Mix 70 g liczy sobie trzy smary:

- Racing Mix Wet,
- Racing Mix Mid,
- Racing Mix Cold.







Charakterystyka techniczna smaru:

Postać smaru: **Kostka**
Typ smaru: **Racing**
Rodzaj smaru: **High Fluor**
Waga smaru: **70 g**
Zakres temperatur: **-10°C do -25°C**
Temperatura żelazka: **140°C–150°C**