Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 05:47

Link do produktu: https://www.remsport.pl/smar-serwisowy-base-prep-alpine-180g-swix-p-1519.html



Smar serwisowy Base Prep Alpine 180g SWIX

Cena	**59,00 zł**
Dostępność	**Niedostępny - zadzwoń**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**BP088-900-180**
Kod EAN	**7045950553452**
Producent	**Swix**

Opis produktu

Oferta Sklepu REMSPORT: Smar serwisowy narciarsko-snowboardowy tzw. bazowy (podkładowy), produkt norweskiej firmy **SWIX**, jest to model Base Prep Alpine (numer katalogowy BP088-900-180), w dużej kostce o wadze 180g. Bez charakterystycznego, oznakowanego wieczka.

PAMIĘTAJ - KTO SMARUJE TEN JEDZIE

BP88 Base Prep Alpine SWIX to smar w dużej 180 gramowej kostce do stosowania na gorąco (metoda nakładania smaru na ślizg), kolor smaru czerwony (choć kolorystyka nie ma znaczenia), nadaje się na normalne warunki temperaturowe i śniegowe w zakresie temperatur śniegu od 0 C do -10 C. Idealny do nowych nart oraz do zabezpieczenia ślizgów w podróży.

Smary do nart bazowe, podkładowe zostały udoskonalone do najwyższego poziomu dzięki zastosowaniu w różnych zakresach temperaturowych. **Smary bazowe** mają za zadanie utwardzić spody nart (zolę) oraz je skutecznie chronić, zwiększają odporność na ścieralność smarów właściwych. Nasycanie struktury ślizgu smarem bazowym jest jednym z ważniejszych, a niedocenianych etapów przygotowania nart nie tylko dla zawodników.

Zalety smarowania ślizgów smarem metodą na gorąco:

- szybsza jazda (poślizg),
- większe bezpieczeństwo na stoku (ślizgi nie zacinają się),
- ochrona ślizgów przed szybszym utlenianiem się,
- ochrona ślizgów przed tarciem spowodowanym jazdą po twardym śniegu.

Seria smarów bazowych tej norweskiej firmy liczy cztery smary o gramaturze 180g i 900g (tzw. smar serwisowy), każdy o innym zastosowaniu i charakterystyce temperaturowej:

- smar Base Prep Warm (BP099),
- smar Base Prep Alpine (BP088),
- smar Base Prep Cold (BP077),
- smar Moly Fluor Wax (MB077).



Charakterystyka techniczna smaru bazowego:

Postać smaru: **Kostka**
Typ smaru: **Racing Base**
Rodzaj smaru: **Hydrocarbon**
Waga smaru: **180g**
Zakres temperatur: **0°C do -10°C**
Temperatura żelazka: **130°C**