Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 18:21

Link do produktu: https://www.remsport.pl/smar-serwisowy-r30-violet-900g-rode-p-5292.html




# Smar serwisowy R30 Violet 900g RODE

| | |
|---|---|
| Cena | **311,00 zł** |
| Dostępność | **Niedostępny - zadzwoń** |
| Czas wysyłki | **24 godziny** |
| Numer katalogowy | **R30-900** |
| Kod EAN | **8022937432503** |
| Producent | **Rode** |

## Opis produktu

Oferta Sklepu REMSPORT: Smar serwisowy hydrocarbonowy z nowej linii Glider (GlideWax), produkt włoskiej firmy **RODE**, jest to model R30 Violet (numer katalogowy R30-900) o wadze 900g, zapakowany w kartoniku mieszczącym pięć kostek smaru każdy o gramaturze 180g, mający zastosowanie w smarowaniu metodą na gorąco, ślizgów nart zjazdowych, nart biegowych lub deski snowboardowej.

### PAMIĘTAJ - KTO SMARUJE TEN JEDZIE

Ski Wax Glider (R) to kompletna linia parafin nadająca się do wszystkich dyscyplin, które wymagają dobrego poślizgu. Nie zawiera fluoru (non fluoro) dlatego nadaje się śniegi gdzie wilgotność powietrza jest mniejsza niż 30%. Idealny do treningów w zimnych warunkach.

**R30 Violet** to idealny smar na zimowe wypady w rejony gdzie występują normalne temperatury (Polska i okolice) i wilgotność powietrza jest niska, stosowany w zakresie temperatur od -3 C do -10 C.

**Smary bazowe** zostały udoskonalone do najwyższego poziomu dzięki zastosowaniu w różnych zakresach temperaturowych. Smary bazowe mają za zadanie utwardzić spody nart oraz je skutecznie chronić, zwiększają odporność na ścieralność smarów właściwych.

### ZALETY SMAROWANIA ŚLIZGU SMAREM METODĄ NA GORĄCO:

- szybsza jazda (poślizg),
- większe bezpieczeństwo na stoku (ślizgi nie zacinają się),
- ochrona ślizgów przed szybszym utlenianiem się,
- ochrona ślizgów przed tarciem spowodowanym jazdą po śniegu.

Seria smarów hydrocarbonowych z linii R o gramaturze 180g liczy sobie cztery modele:

- smar R50 Yellow,
- smar R40 Red,
- smar R30 Violet,
- smar R20 Blue,




**Charakterystyka techniczna smaru:**

Postać smaru: **Kostka**
Typ smaru: **Base**
Rodzaj smaru: **Hydrocarbon**
Waga smaru: **900 g**
Zakres temperatur: **-3°C do -10°C**
Temperatura żelazka: **150°C**