Dane aktualne na dzień: 15-11-2026 04:17

Link do produktu: https://www.remsport.pl/smar-serwisowy-u5000-universal-5000-g-swix-p-5675.html



Smar serwisowy U5000 Universal 5000 g SWIX

Cena	**666,00 zł**
Dostępność	**Dostępny - wysyłka 24h**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**U5000**
Kod EAN	**7045951681703**
Producent	**Swix**

Opis produktu

Smar serwisowy U5000 Universal 5000 g SWIX – węglowodorowy smar uniwersalny w granulacie

Oferta Sklepu REMSPORT: Smar do nart zjazdowych, do nart biegowych lub deski snowboardowej, zwany również parafiną narciarsko-snowboardową, produkt norweskiej firmy **SWIX**, jest to model Universal Wax Pellets (numer katalogowy U5000), o wadze 5000 g.

PAMIĘTAJ – KTO SMARUJE TEN JEDZIE

Universal Wax – to nowa linia smarów, w których zamiast fluoru, wykorzystywana jest hydrocarbonowa parafina (Fluor Free). Rekomendowany jako ekonomiczne rozwiązanie – zawodniczych smarów dla klubów, w których narty są serwisowane grupowo (w przypadku smarów na niższe temperatury) lub jako smary podkładowe w wyższych temperaturach np. pod Cera F. Smar w granulkach do stosowania na gorąco.

U5000 – to smar serwisowy uniwersalny, hydrocarbonowy do stosowania na gorąco (rozprowadzany za pomocą specjalnych smarownic lub maszyn), stosowany w zakresie temperatur powietrza od +10°C do -10°C, na każdy rodzaj śniegu.

Łatwo topiąca się miękka parafina idealna do nasycania lub zabezpieczania struktury ślizgu lub jako smar podstawowy przy średniej/wyższej temperaturze śniegu. Zapewnia doskonały poślizg w każdych warunkach pogodowych. Charakteryzuje go doskonały stosunek jakość/cena. Jest również smarem ekologicznym (Bio Degradable).

ZALETY SMAROWANIA ŚLIZGU SMAREM METODĄ NA GORĄCO:

- szybsza jazda (poślizg),
- większe bezpieczeństwo na stoku (ślizgi nie zacinają się),
- ochrona ślizgów przed szybszym utlenianiem się,
- ochrona ślizgów przed tarciem spowodowanym jazdą po twardym śniegu.

NIE ZWLEKAJ – W ZESTAWIE TANIEJ

Charakterystyka techniczna smaru:

Postać smaru: **Granulat**
Typ smaru: **Universal**
Rodzaj smaru: **Hydrocarbon**
Waga smaru: **5000 g**
Zakres temperatur: **+10°C do -10°C**

Temperatura żelazka: **130°C**

Sposób użycia

Czysty i niezabrudzony ślizg szczotkujemy twardą szczotką miedzianą, brązową, mosiężną lub stalową (w zależności od producenta) celem odsłonięcia struktury na ślizgu



Nakładamy (rozgrzewamy) smar za pomocą żelazka narciarsko-snowboardowego (temperatura żelazka zależy od temperatury topnienia smaru)



Rozprasowujemy smar na całym ślizgu

