

Link do produktu: <https://www.remsport.pl/smar-speed-powder-hybrid-cold-30g-holmenkol-p-4715.html>

Smar Speed Powder Hybrid Cold 30g HOLMENKOL

Cena	385,00 zł
Cena poprzednia	550,00 zł
Dostępność	Dostępny - wysyłka 24h
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	24335
Kod EAN	4250081613507
Producent	Holmenkol

Opis produktu

Oferta Sklepu REMSPORT: Profesjonalny smar w proszku z serii Alpin Racing Finish czyli 100 % fluoropowder, produkt niemieckiej firmy **HOLMENKOL**, jest to model Speed Powder Hybrid Cold (numer katalogowy 24335) o wadze 30g.

PAMIĘTAJ - KTO SMARUJE TEN JEDZIE

Pełnofluorowe (100 % fluor, który posiada bardzo dobre właściwości hydrofobowe) smary do nart zjazdowych, nart biegowych czy deski snowboardowej wybierane przez ekspertów i zawodników. Wszędzie tam gdzie liczy się każda "tysięczna sekundy". Przeznaczone głównie do użytku w sportowych nartach z grupy RACE. Nakłada się je jako kolejną i ostatnią warstwę na smar podkładowy (bazowy) dlatego nazywamy je smarami finiszowymi.

Smary fluorowe z tej grupy (100% Fluor) dają najszybszy poślizg z jakichkolwiek innych dostępnych na rynku - bezkonkurencyjne w porównaniu do smarów, których receptura jest oparta na tradycyjnej parafinie. Wykonany został w technologii Nano-CFC.

Smar **Speed Powder Hybrid Cold** ma zastosowanie na suchy i zimny śnieg w temperaturze mieszczącej się w zakresie od -14 C do -25 C i wilgotności powietrza wynoszącej do 70%.

ZALETY SMAROWANIA ŚLIZGU SMAREM METODĄ NA GORĄCO:

- szybsza jazda (poślizg),
- większe bezpieczeństwo na stoku (ślizgi nie zacinają się),
- ochrona ślizgów przed szybszym utlenianiem się,
- ochrona ślizgów przed tarciem spowodowanym jazdą po śniegu.

Linia smarów Speed Powder Hybrid **HOLMENKOL** liczy sobie trzy modele:

- [Speed Powder Hybrid WET](#),
- [Speed Powder Hybrid MID](#),
- [Speed Powder Hybrid COLD](#).



Charakterystyka techniczna smaru:

Typ smaru: **Racing**
Zakres temperatur: **-14°C do -25°C**
Rodzaj smaru: **100% Fluor**
Postać smaru: **Proszek**
Waga smaru: **30g**
Dodatek w smarze: **Fluor**
Temperatura żelazka: **160°C**

Sposób użycia

Można go używać stosując metodę nakładania smaru tzw. na gorąco (aplikacja za pomocą specjalnego żelazka narciarsko-snowboardowego)



lub aplikacja na zimno wcieranie smaru w proszku przy pomocy korka naturalnego lub filcu.





na sam koniec wyszczotkować szczotką z włosiem naturalnym (końskim)



za pomocą szmatki zbieramy pozostałości smaru po szczotkowaniu, a na koniec przecieramy ślizg szmatką antystatyczną



Dobór smarów

Racing Finish Chart NORDIC

