

Link do produktu: <https://www.remsport.pl/smar-syntec-world-cup-hf-20-extreme-cold-150g-holmenkol-p-6076.html>

## Smar Syntec World Cup HF 2.0 Extreme Cold 150g HOLMENKOL

Cena	<b>450,00 zł</b>
Dostępność	<b>Niedostępny - zadzwoń</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>24207</b>
Kod EAN	<b>4250081642071</b>
Producent	<b>Holmenkol</b>

### Opis produktu

Oferta Sklepu REMSPORT: Wysokofluorowa, parafina narciarska (smar HF - High Fluor), produkt niemieckiej firmy **HOLMENKOL**, jest to model z najnowszej linii Syntec World Cup HF 2.0 Extreme Cold (numer katalogowy 24207) w dużej kostce o wadze 150g, polecana do smarowania na gorąco nart zjazdowych, nart biegowych i deski snowboardowej. Smar zapakowany w plastikowe, oznaczone i zamykane pudełko.

### PAMIĘTAJ - KTO SMARUJE TEN JEDZIE

Syntetyczne smary z wysoką zawartością fluoru zapewniają efekt przyspieszenia w połączeniu z możliwością zastosowania do szerokiego przekroju temperatur, ale trzeba pamiętać, że smary fluorowe pokazują swoją moc (poślizg) przy średniej i dużej wilgotności powietrza czyli większej od 50%. Dodatkowo są relatywnie trwałe i odporne na ścieranie oraz zwiększają odporność ślizgu na przenikanie brudu.

**Syntec WorldCup HF 2.0 Extreme Cold** to smar wysokofluorowy (HF - High Fluor) z linii HF Synthesis Race Wax, tzw. smar wyścigowy, idealny na bardzo zimne, drobne i lekko agresywne śniegi. Mający zastosowanie w zakresie niskich temperatur wynoszących od -15°C do -30°C (temperatura śniegu), przy wilgotności do 75%. Jest to smar w kostce roztapiany i rozprowadzany za pomocą specjalnego żelazka narciarsko-snowboardowego.

### ZALETY SMAROWANIA ŚLIZGU SMAREM METODĄ NA GORĄCO:

- szybsza jazda (poślizg),
- większe bezpieczeństwo na stoku (ślizgi nie zacinają się),
- ochrona ślizgów przed szybszym utlenianiem się,
- ochrona ślizgów przed tarciem spowodowanym jazdą po śniegu.

### Charakterystyka techniczna smaru:

Waga smaru: **150g**  
Typ smaru: **Racing**  
Zakres temperatur: **-15°C do -30°C**  
Rodzaj smaru: **High Fluor (PFOA FREE)**  
Postać smaru: **Kostka**  
Temperatura żelazka: **140°C-150°C**