Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 17:19

Link do produktu: https://www.remsport.pl/smar-syntec-world-cup-hf-mid-70-g-holmenkol-p-4991.html



Smar Syntec World Cup HF Mid 70 g HOLMENKOL

Cena	**208,00 zł**
Dostępność	**Niedostępny - zadzwoń**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**24662**
Kod EAN	**4250081646628**
Producent	**Holmenkol**

Opis produktu

Smar Syntec World Cup HF Mid 70 g HOLMENKOL – wysokofluorowy smar wyścigowy w kostce

Oferta Sklepu REMSPORT: Wysokofluorowa parafina narciarska (smar HF – High Fluor), produkt niemieckiej firmy **HOLMENKOL**, jest to model z najnowszej linii Syntec World Cup HF Mid (numer katalogowy 24662) w dwóch kostkach o łącznej wadze 70 g, polecany do smarowania na gorąco nart zjazdowych, nart biegowych i desek snowboardowych. Smar zapakowany w plastikowe, oznaczone i zamykane pudełko.

PAMIĘTAJ – KTO SMARUJE TEN JEDZIE

Syntetyczne smary z wysoką zawartością fluoru zapewniają efekt przyśpieszenia w połączeniu z możliwością zastosowania do szerokiego przekroju temperatur, ale trzeba pamiętać, że smary fluorowe pokazują swoją moc (poślizg) przy średniej i dużej wilgotności powietrza, czyli większej od 50%. Dodatkowo są relatywnie trwałe i odporne na ścieranie oraz zwiększają odporność ślizgu na przenikanie brudu.

Syntec WorldCup HF Mid to smar wysokofluorowy (HF – High Fluor) z linii HF Synthesis Race Wax, tzw. smar wyścigowy, idealny na zimne, drobne i lekko agresywne śniegi. Ma zastosowanie w zakresie niskich temperatur od -6°C do -12°C (temperatura śniegu), przy wilgotności do 75%. Jest to smar w kostce roztapiany i rozprowadzany za pomocą specjalnego żelazka narciarsko-snowboardowego.

ZALETY SMAROWANIA ŚLIZGU SMAREM METODĄ NA GORĄCO:

- szybsza jazda (poślizg),
- większe bezpieczeństwo na stoku (ślizgi nie zacinają się),
- ochrona ślizgów przed szybszym utlenianiem się,
- ochrona ślizgów przed tarciem spowodowanym jazdą po śniegu.

Seria Syntec WorldCup HF 70 g liczy sobie trzy smary:

- Syntec WorldCup HF Wet,
- Syntec WorldCup HF Mid,
- Syntec WorldCup HF Cold.







Charakterystyka techniczna smaru:

Postać smaru: **Kostka**
Typ smaru: **Racing**
Rodzaj smaru: **High Fluor**
Waga smaru: **70 g**
Zakres temperatur: **-6°C do -12°C**
Temperatura żelazka: **115°C–125°C**