

Link do produktu: <https://www.remsport.pl/smar-tk-50-fluor-powder-30g-rex-p-5804.html>



Smar TK-50 Fluor Powder 30g REX

Cena	899,00 zł
Dostępność	Niedostępny - zadzwoń
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	REX485
Kod EAN	6417839004859
Producent	Rex

Opis produktu

Oferta Sklepu REMSPORT: Profesjonalny smar w proszku dla zawodników i nie tylko z serii Future Fluor Powder czyli 100% fluorocarbon, produkt fińskiej firmy **REX**, jest to model TK-50 Fluor Powder (numer katalogowy REX485) o wadze 30g.

PAMIĘTAJ - KTO SMARUJE TEN JEDZIE

Pełnofluorowe smary do nart zjazdowych wybierane przez ekspertów i zawodników. Wszędzie tam gdzie liczy się każda "tysięczna sekundy". Przeznaczone głównie do użytku w sportowych nartach z grupy **RACE**. Nakłada się je jako kolejną warstwę na smar podkładowy (bazowy). Smary pełnofluorowe z tej grupy dają najszybszy poślizg z jakichkolwiek innych dostępnych na rynku - bezkonkurencyjne w porównaniu do smarów, których receptura jest oparta na parafinie.

TK-50 to proszek fluorowy do stosowania w mokrych warunkach, świetnie sprawdza się na starych, grubych śniegach. Do stosowania w zakresie temperatur wynoszących od -2°C do -8°C i wilgotności powietrza wynoszącej od 60 do 100%. Im więcej brudnego śniegu tym więcej warstw smaru.

Smary Future Fluor nie zawierają CFC (PFOA-Free) i nie są szkodliwe dla środowiska. Smar zgodny z wymogami FIS na sezon 2021/2022.

ZALETY SMAROWANIA ŚLIZGU SMAREM METODĄ NA GORĄCO:

- szybsza jazda (poślizg),
- większe bezpieczeństwo na stoku (ślizgi nie zacinają się),
- ochrona ślizgów przed szybszym utlenianiem się,
- ochrona ślizgów przed tarciem spowodowanym jazdą po śniegu.

Charakterystyka techniczna smaru:

Typ smaru: **Racing**

Zakres temperatur: **+5°C do 0°C**

Rodzaj smaru: **100% Fluor (PFOA FREE)**

Dodatek w smarze: **Fluor**

Postać smaru: **Proszek**

Waga smaru: **30g**

Temperatura żelazka: **180°C**

Sposób użycia

Można go używać stosując metodę nakładania smaru tzw. na gorąco (aplikacja za pomocą specjalnego żelazka narciarsko-snowboardowego)



lub aplikacja na zimno: wcieranie smaru w proszku przy pomocy korka naturalnego lub filcu (więcej o aplikacji smaru FP4 Powder w zakładce "**Sposób użycia**").



