

Link do produktu: <https://www.remsport.pl/uchwyty-do-szczotek-obrotowych-quick-14cm-kunzmann-p-4844.html>

Uchwyt do szczotek obrotowych Quick 14cm KUNZMANN



Cena	365,00 zł
Dostępność	Niedostępny - zadzwoń
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	3329.18
Producent	Kunzmann

Opis produktu

Oferta Sklepu REMSPORT: Uchwyt do szczotki obrotowej o długości 14cm, produkt niemieckiej firmy **KUNZMANN** (LG-SPORT), jest to model Axle for Roto Brushes Quick Change System (numer katalogowy 3329.18), służący do zamontowania szczotki lub wałka obrotowego.

Axle for Roto Brushes Quick Change System to specjalny, kompletny uchwyt służący do zamontowania szczotki lub wałka obrotowego o szerokości 14cm i opcjonalnej osłony antyodpryskowej. Niewątpliwym atutem tego uchwyty to łożyska dzięki którym praca jest cicha i płynna, zintegrowana osłona antyodpryskowa (opcja) oraz wyciągana ośka z uchwyty co daje nam szybką możliwość wymiany wałka lub szczotki. Jeżeli chodzi o jakość wykonania, stoi na wysokim poziomie.

A tak wygląda uchwyt i zestaw szczotki obrotowej wyposażony w ten uchwyt, szczotki obrotowe można zakupić osobno.

A tak wygląda specjalna osłona antyodpryskowa i zestaw szczotki obrotowej wyposażony w tę osłonę z uchwyty, który można zakupić osobno (patrz zakładka **Akcesoria dodatkowe**).

A co nam będzie jeszcze potrzebne do kompletu ?

- szczotka lub wałek obrotowy,
- opcjonalnie osłona antyodpryskowa,
- wiertarka lub wkrętarka z regulacją obrotów.

Dlaczego warto używać szczotek obrotowych ?

- bardzo dokładna jakość (dużo lepsza niż po szczotkowaniu ręcznym),
- rewelacyjna szybkość pracy (skrócenie czasu serwisu).

Proszę pamiętać, że szczotki obrotowe (Roto Brush) są niezastąpione przy smarowaniu nart i desek snowboardowych zarówno dla zawodowców jak i dla amatorów. Szczotki obrotowe to niezbędne wyposażenie serwisu narciarsko-snowboardowego, wypożyczalni czy klubu, czyli wszędzie tam gdzie czas przygotowania sprzętu odgrywa bardzo dużą rolę.

Charakterystyka techniczna uchwyty:

Długość ośki: **14cm**
Osłona antyodpryskowa: **Opcja**

