Dane aktualne na dzień: 08-11-2026 05:49

Link do produktu: https://www.remsport.pl/walek-obrotowy-10cm-maplustex-fine-maplus-p-5657.html



Wałek obrotowy 10cm MaplusTex Fine MAPLUS

Cena	**192,00 zł**
Dostępność	**Dostępny - wysyłka 24h**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**MT0090RS**
Kod EAN	**8028383201809**
Producent	**Maplus**

Opis produktu

Oferta Sklepu REMSPORT: Wałek obrotowy o szerokości 10cm z microlaminy, produkt włoskiej firmy **MAPLUS**, jest to model MaplusTex Roll Fine 10cm (numer katalogowy MT0090RS).



MaplusTex Roll Fine 10cm to idealny drobnoziarnisty wałek z microlaminy do oczyszczania ślizgu przed nałożeniem smaru bazowego (bazy).

Ma za zadanie:

- usunąć z zoli narciarskiej nieprzezroczystość, która jest następstwem użycia żelazka do smarowania używanego w zbyt wysokich temperaturach;
- wyeliminować nierówności powstające podczas ślizgania się po bardzo szorstkim (agresywnym) lub oblodzonym śniegu;
- wypolerować ślizg po nadaniu nowej struktury maszynowej;
- usunąć pozostałości bardzo twardego smaru np. Maplus Artic Base Solid.

Seria wałków MaplusTex liczy dwa modele:

- MaplusTex Roller Fine,
- MaplusTex Roller Extra Fine.





A co nam będzie jeszcze potrzebne do kompletu ?

- uchwyt do szczotki obrotowej,
- ewentualnie osłona przeciwodpryskowa,
- wiertarka lub wkrętarka z regulacją obrotów.

Dlaczego warto używać szczotek i wałków obrotowych ?

- bardzo dokładna jakość (dużo lepsza niż po szczotkowaniu ręcznym),
- rewelacyjna szybkość pracy (skrócenie czasu serwisu).

Proszę pamiętać, że szczotki obrotowe (Roto Brush) są niezastąpione przy smarowaniu nart i desek snowboardowych zarówno dla zawodowców jak i dla amatorów. Szczotki obrotowe to niezbędne wyposażenie serwisu narciarsko-snowboardowego, wypożyczalni czy klubu, czyli wszędzie tam gdzie czas przygotowania sprzętu odgrywa bardzo dużą rolę.

Charakterystyka techniczna szczotki obrotowej:

Włosie: **Microlamina Fine**
Szerokość: **10cm**

Sposób użycia

Wałek obrotowy 10cm MaplusTex Fine MAPLUS mający większą średnicę niż zwykłe szczotki obrotowe, musi być używany z minimalnym naciskiem przy maksymalnej prędkości wiertarki lub 700/800 obrotach na minutę (obr/min);

- najlepiej jest użyć go przed przygotowaniem krawędzi, aby uniknąć jej zaokrąglenia;
- po użyciu wałka MaplusTex zaleca się dokładne oczyszczenie podłoża

specjalnym płynnym środkiem czyszczącym, jakim jest Maplus Clean, aby usunąć wszelkie pozostałości.

Uwagi

Ośka danej firmy pasuje tylko i wyłącznie do uchwytu danej firmy np:. ośka z firmy SWIX pasuje tylko do uchwytu firmy SWIX, ośka Maplus pasuje tylko i wyłącznie do uchwytu Maplus (najlepiej sprawdzić kompatybilność w zakładce **Akcesoria dodatkowe**).

Jest jeszcze jedna sprawa szczotkę obrotową lub wałek obrotowy możemy mocować na dłuższych uchwytach i oskach niż wynika to z szerokości szczotki przykłady kombinacji:

- szczotkę obrotową o długości 10 cm możemy zamocować na ośce 10 cm, 12 cm, 14 cm, 20 cm, 24 cm lub 30 cm,
- szczotkę obrotową o długości 12 cm możemy zamocować na ośce 12 cm, 20 cm, 24 cm, 30 cm,
- szczotkę obrotową o długości 14 cm możemy zamocować na ośce 14 cm, 20 cm, 24 cm, 30 cm,
- szczotkę obrotową o długości 20 cm możemy zamocować na ośce 20 cm, 24 cm lub 30 cm.

Na dłuższych oskach możemy zastosować kombinację dwóch lub trzech takich samych lub różnych wałków, w zależności od potrzeb, tak jak to jest pokazane na zdjęciach niżej.




REMSPORT


REMSPORT