Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 05:08

Link do produktu: https://www.remsport.pl/walek-obrotowy-14-cm-merino-wool-swix-p-5822.html



Wałek obrotowy 14 cm Merino Wool SWIX

Cena	**395,00 zł**
Dostępność	**Dostępny - wysyłka 24h**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**T18W-140**
Kod EAN	**7045952663555**
Producent	**Swix**

Opis produktu

Wałek obrotowy 14 cm Merino Wool SWIX – wałek obrotowy do polerowania ślizgu

Oferta Sklepu REMSPORT: Wałek obrotowy o szerokości 14 cm z wełny merynosa o długości 10 mm, produkt norweskiej firmy **SWIX**, jest to model Roto Brush Merino Wool 140 mm (numer katalogowy T18W-140).

Roto Brush Merino Wool 140 mm to idealny wałek do nakładania twardych smarów np. z serii Marathon Pro.
Nie pozostawia żadnych śladów, pozostałości, zabrudzeń na powierzchni ślizgu, tak jak to miało miejsce podczas pracy korkiem naturalnym obrotowym. Poza tym nie tępi krawędzi i nie niszczy ślizgu.

Dlaczego warto używać szczotek i wałków obrotowych?

- bardzo dokładna jakość (dużo lepsza niż po szczotkowaniu ręcznym),
- rewelacyjna szybkość pracy (skrócenie czasu serwisu).

Proszę pamiętać, że szczotki i wałki obrotowe (Roto Brush) są niezastąpione przy smarowaniu nart i desek snowboardowych zarówno dla zawodowców, jak i dla amatorów. Szczotki obrotowe to niezbędne wyposażenie serwisu narciarsko-snowboardowego, wypożyczalni czy klubu, czyli wszędzie tam, gdzie czas przygotowania sprzętu odgrywa bardzo dużą rolę.

Charakterystyka techniczna wałka obrotowego:

Włosie: **Merynos 10 mm**
Szerokość: **14 cm**

Sposób użycia

Poniższy sposób użycia i zdjęcie pochodzą z instrukcji firmy BRIKO-MAPLUS (wałki MT0080, MT0081, MT0082), ale dotyczą tej samej technologii pracy wałkami obrotowymi – wałki SWIX stosujemy w ten sam sposób.

1. Po nałożeniu smaru na ślizg, wcieramy go za pomocą wałka obrotowego z poliestru MT0080 (prędkość obrotowa 1000–1500 obr./min).
2. Oczyszczamy ślizg wałkiem z 5 mm włosiem merynosa MT0081.
3. Polerujemy ślizg wałkiem obrotowym z 10 mm włosiem merynosa

MT0082.






Uwagi

Ośka danej firmy pasuje tylko i wyłącznie do uchwytu danej firmy np:. ośka z firmy SWIX pasuje tylko do uchwytu firmy SWIX, ośka Maplus pasuje tylko i wyłącznie do uchwytu Maplus (najlepiej sprawdzić kompatybilność w zakładce **Akcesoria dodatkowe**).

Jest jeszcze jedna sprawa szczotkę obrotową lub wałek obrotowy możemy mocować na dłuższych uchwytach i oskach niż wynika to z szerokości szczotki przykłady kombinacji:

- szczotkę obrotową o długości 10 cm możemy zamocować na ośce 10 cm, 12 cm, 14 cm, 20 cm, 24 cm lub 30 cm,
- szczotkę obrotową o długości 12 cm możemy zamocować na ośce 12 cm, 20 cm, 24 cm, 30 cm,
- szczotkę obrotową o długości 14 cm możemy zamocować na ośce 14 cm, 20 cm, 24 cm, 30 cm,
- szczotkę obrotową o długości 20 cm możemy zamocować na ośce 20 cm, 24 cm lub 30 cm.

Na dłuższych oskach możemy zastosować kombinację dwóch lub trzech takich samych lub różnych wałków, w zależności od potrzeb, tak jak to jest pokazane na zdjęciach niżej.


REMSPORT


REMSPORT


REMSPORT