

Link do produktu: <https://www.remsport.pl/walek-obrotowy-14cm-merino-wool-swix-p-5822.html>



Wałek obrotowy 14cm Merino Wool SWIX

Cena	316,00 zł
Cena poprzednia	395,00 zł
Dostępność	Dostępny - wysyłka 24h
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	T18W-140
Kod EAN	7045952663555
Producent	Swix

Opis produktu

Oferta Sklepu REMSPORT: Wałek obrotowy o szerokości 14cm z wełny merynosa o długości 10mm, produkt norweskiej firmy **SWIX**, jest to model Roto Brush Merino Wool 140mm (numer katalogowy T18W-140).

Roto Brush Merino Wool 140mm to idealny wałek do nakładania twardych smarów np. z serii Marathon Pro. Nie pozostawia żadnych śladów, pozostałości, zabrudzeń na powierzchni ślizgu, tak jak to miało miejsce podczas pracy korkiem naturalnym obrotowym. Poza tym nie tępi krawędzi i nie niszczy ślizgu.

Dlaczego warto używać szczotek i wałków obrotowych ?

- bardzo dokładna jakość (dużo lepsza niż po szczotkowaniu ręcznym),
- rewelacyjna szybkość pracy (skrócenie czasu serwisu).

Proszę pamiętać, że szczotki i wałki obrotowe (Roto Brush) są niezastąpione przy smarowaniu nart i desek snowboardowych zarówno dla zawodowców jak i dla amatorów. Szczotki obrotowe to niezbędne wyposażenie serwisu narciarsko-snowboardowego, wypożyczalni czy klubu, czyli wszędzie tam gdzie czas przygotowania sprzętu odgrywa bardzo dużą rolę.

Charakterystyka techniczna wałka obrotowego:

Włosie: **Merynos 10mm**
Szerokość: **14cm**

Sposób użycia

1. Po nałożeniu smaru na ślizg, wcieramy go za pomocą wałka obrotowego z poliestru MT0080 (prędkość obrotowa 1000-1500 rpm).
2. Oczyszczamy ślizg wałkiem z 5 mm włosiem merynosa MT0081.
3. Polerujemy ślizg wałkiem obrotowym z 10 mm włosiem merynosa MT0082.



Uwagi

Ośka danej firmy pasuje tylko i wyłącznie do uchwyty danej firmy np.: ośka z firmy SWIX pasuje tylko do uchwyty firmy SWIX, ośka Maplus pasuje tylko i wyłącznie do uchwyty Maplus (najlepiej sprawdzić kompatybilność w zakładce **Akcesoria dodatkowe**).

Jest jeszcze jedna sprawa szczotkę obrotową lub wałek obrotowy możemy mocować na dłuższych uchwytych i ośkach niż wynika to z szerokości szczotki przykłady kombinacji:

- szczotkę obrotową o długości 10 cm możemy zamocować na ośce 10 cm, 12 cm, 14 cm, 20 cm, 24 cm lub 30 cm,
- szczotkę obrotową o długości 12 cm możemy zamocować na ośce 12 cm, 20 cm, 24 cm, 30 cm,
- szczotkę obrotową o długości 14 cm możemy zamocować na ośce 14 cm, 20 cm, 24 cm, 30 cm,
- szczotkę obrotową o długości 20 cm możemy zamocować na ośce 20 cm, 24 cm lub 30 cm.

Na dłuższych ośkach możemy zastosować kombinację dwóch lub trzech takich samych lub różnych wałków, w zależności od potrzeb, tak jak to jest pokazane na zdjęciach niżej.

