Dane aktualne na dzień: 08-11-2026 05:37

Link do produktu: https://www.remsport.pl/walek-obrotowy-20cm-poliester-maplus-p-3227.html

Wałek obrotowy 20cm Poliester MAPLUS



Cena	**90,00 zł**
Dostępność	**Dostępny - wysyłka 24h**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**MT0080**
Kod EAN	**8028383994060**
Producent	**Maplus**

Opis produktu

Oferta Sklepu REMSPORT: Wałek obrotowy o szerokości 20cm z poliestru, produkt włoskiej firmy **MAPLUS** (dawniej BRIKO-MAPLUS), jest to model Spreading Roller Polyester 20cm (numer katalogowy MT0080).

Spreading Roller Polyester 20cm to idealny wałek do rozprowadzania smarów fluorowych w proszku, w płynie , w spray czy w kostce tzw. "mydełek". To wałek specjalistyczny rozprowadzający. Nie pozostawia żadnych śladów, pozostałości, zabrudzeń na powierzchni ślizgu, tak jak to miało miejsce podczas pracy korkiem naturalnym obrotowym. Poza tym nie tępi krawędzi i nie niszczy ślizgu.

A tak wygląda przykładowy uchwyt z zamocowanym wałkiem poliestrowym (kompatybilne uchwyty można zakupić osobno patrz zakładka **Akcesoria dodatkowe**).

A co nam będzie jeszcze potrzebne do kompletu ?

- uchwyt do szczotki obrotowej,
- ewentualnie osłona przeciwodpryskowa,
- wiertarka lub wkrętarka z regulacją obrotów.

Dlaczego warto używać szczotek i wałków obrotowych ?

- bardzo dokładna jakość (dużo lepsza niż po szczotkowaniu ręcznym),
- rewelacyjna szybkość pracy (skrócenie czasu serwisu).

Proszę pamiętać, że szczotki obrotowe (Roto Brush) są niezastąpione przy smarowaniu nart i desek snowboardowych zarówno dla zawodowców jak i dla amatorów. Szczotki obrotowe to niezbędne wyposażenie serwisu narciarsko-snowboardowego, wypożyczalni czy klubu, czyli wszędzie tam gdzie czas przygotowania sprzętu odgrywa bardzo dużą rolę.

Charakterystyka techniczna szczotki obrotowej:

Włosie: **Poliestrowe**
Szerokość: **20cm**

Sposób użycia

1. Po nałożeniu smaru na ślizg, wcieramy go za pomocą wałka obrotowego z

poliestru MT0070 (prędkość obrotowa 1000-1500 rpm).
2. Oczyszczamy ślizg wałkiem z 5 mm włosiem merynosa MT0071.
3. Polerujemy ślizg wałkiem obrotowym z 10 mm włosiem merynosa MT0072.






Uwagi

Ośka danej firmy pasuje tylko i wyłącznie do uchwytu danej firmy np:. ośka z firmy SWIX pasuje tylko do uchwytu firmy SWIX, ośka Maplus pasuje tylko i wyłącznie do uchwytu Maplus (najlepiej sprawdzić kompatybilność w zakładce **Akcesoria dodatkowe**).

Jest jeszcze jedna sprawa szczotkę obrotową lub wałek obrotowy możemy mocować na dłuższych uchwytach i ośkach niż wynika to z szerokości szczotki przykłady kombinacji:

- szczotkę obrotową o długości 10 cm możemy zamocować na ośce 10 cm, 12 cm, 14 cm, 20 cm, 24 cm lub 30 cm,
- szczotkę obrotową o długości 12 cm możemy zamocować na ośce 12 cm, 20 cm, 24 cm, 30 cm,
- szczotkę obrotową o długości 14 cm możemy zamocować na ośce 14 cm, 20 cm, 24 cm, 30 cm,
- szczotkę obrotową o długości 20 cm możemy zamocować na ośce 20 cm, 24 cm lub 30 cm.

Na dłuższych ośkach możemy zastosować kombinację dwóch lub trzech takich samych lub różnych wałków, w zależności od potrzeb, tak jak to jest pokazane na zdjęciach niżej.


REMSPORT


REMSPORT


REMSPORT